

**Houtsoorten gebuiken voor verwerking in/aan GWS schouw.****Dit document behoort bij Constructietekening GWS nr. 0002**

nr.	Omschrijving.	Massieve houtsoort.	dikte/Ø.	Opmerking.	Plaatmateriaal.	Dikte.	Opmerking.
1	Zwaarden	Eikenhout	22mm	blank gelakt	of Watervast hechthout	20mm	1e hechthout mag 2-zijdig gefineerd worden in banen aanleggen. 2e hechthout mag in houtimitatie-kleur (houtlook) eiken geschilderd worden. (plakfolie niet toestaan) *
2	haakje voor zwaardloper	Hardhoutsoort	zie constructietekening 002				Een hardhoutsoort, slijt minder. Mag ook van kunststof of metaal zijn (ferro of non ferro)
3	Roer	Eikenhout	22mm	blank gelakt	of Watervast hechthout	20 mm	1e hechthout mag 2-zijdig gefineerd worden in banen aanleggen. 2e hechthout mag in houtimitatie-kleur (houtlook) eiken geschilderd worden. (plakfolie niet toestaan) *
4	Klamp op roer	Eikenhout	15mm	blank gelakt	of Watervast hechthout	15mm	
5	Helmstok	Eikenhout	20 mm	blank gelakt	n.v.t.		
6	Bovenboeisels	Amerikaansgrenen of Vurenhout	30mm	geverfd	n.v.t.		
7	Mast	Oregon, pine/Douglas fir, Vuren, Pitch-pine Amerikaansgrenen	Ø div. zie constructietekening 002	blank gelakt	n.v.t.		De hanekam op de mast mogen in essenhout of eiken worden uitgevoerd (dik 25mm).
8	Giek	Essen, Eiken, Spruce, Sitka Spruca	Ø 60 mm	blank gelakt	n.v.t.		De hanekam op de giek mogen in essenhout of eiken worden uitgevoerd (dik 25mm).
9	Spriet	Essen, Eiken, Spruce, Sitka Spruca	Ø 40 mm	blank gelakt			
10	Fokkeloet	Essen, Eiken, Spruce, Sitka Spruca	Ø 35 mm	blank gelakt			De "vingers" aan de fokkeloet mogen in essenhout of eikenhout worden uitgevoerd (dik 25 mm).
11	Strijklaten	Eikenhout	20 mm	blank gelakt	n.v.t.		
12	Buikdenning				Watervast hechthout	15 mm	
13	Klampen onder buikdenning	vuren	div.	geschilderd			zie constructietekening 002
13	Skous-Húske	Eikenhout	20 mm	blank gelakt			
14	Bankje	Eikenhout	20 mm	blank gelakt			
15	Mastbank	Eikenhout	40 mm	blank gelakt			
16	Mastkoker	Eikenhout	20 mm	blank gelakt			
17	Blokken voor de schoten	Essenhout	div.	blank gelakt			Kunststof mag.
18	Kikkers of vingers op mast voor de "vallen".	Essenhout	div.	blank gelakt			Kunststof mag.
19	Peddel	Essenhout/vuren	div.	blank gelakt			Kunststof mag.

**Voor lengte- en breedtematen van de betreffende onderdelen zie constructietekening van de Vereniging.**

Informatie voor het aanbrengen van een houtlook, ga het internet op.

zie YouTube Zelf houtnerf maken.

\* site <https://www.youtube.com/watch?v=w21Bh4CAJM>. Duur film = 2:06  
of site <https://www.sprongsverfschop.nl/houtnerf-imitatie-pakket...>

vr. gr. De klassemeters van de GWS vereniging Kl. Westerdijk en J de Beer.

Versie 1.0 datum 29-03-2019